



7900 系列 制粒机

ONECPM.COM

作为业内标杆，7900系列制粒机是您值得信赖的得力之选。它既可始终保持高效运行也广泛适用于几乎所有应用需求。无论是高产能动物饲料、各类油脂产品或是其他需求，7900系列都能轻松处理。



7900系列制粒机坚守CPM一贯的坚固标准打造，其内部杰出的齿轮传动功能可完成最节能高效的动力传输，使它成为行业标杆。通过稳定减少10%到20%的能耗，可使整体维护成本远低于皮带传动系统，且始终保持稳定运行。

INFO@CPM.NET

7900 系列 制粒机



制粒性能杰出



灵活可靠

无论您面临何种制粒或致密化挑战，7900都能为您解决烦恼。该设备专为最严苛的应用场景设计，并提供多种尺寸和型号选择，满足各种需求。

性价比高，操作轻松

其它品牌的另收费功能在7900系列已成为标准配置。例如，将关键轴承润滑与油冷却及过滤功能相结合的集成润滑系统。滤芯更换简便，空气/油冷却器几乎无需维护。此外，油流量和油位开关通过与主驱动电机联锁可有效保护变速箱。

7900 系列 制粒机

强制喂料器

借助 Lineator，操作员可在制粒机运行过程中远程调整压辊面与环模面间距。其紧凑可靠的设计可帮助在制粒过程中实现快速、精准且安全的辊距调节。



可选功能

- Lineator（强制喂料器）
- 压辊测速系统（RSM）适用于大多数型号
- 强制送料器
- 预接线终端箱
- 以太网输入/输出面板
- 油脂自动添加系统

核心功能

- 7900 工业级齿轮箱
- 跨度最大的环模尺寸区间
- 最丰富的齿轮套件
- 最大范围的马力选择

核心功能

- 熊爪抱箍可快速完成环模更换
- 集成润滑系统
- 门保系统
- 制粒仓和安全销配接近开关
- 单级齿轮传动可实现98%的能量传递
- 圆形铸造齿轮箱及内部加强肋结构使运行更安静
- 构件间金属对金属密封
- 可更换的活动法兰以减少长期运行成本
- 不锈钢制粒仓
- 单电机设计以提高效率

7900 系列 制粒机

7900 系列技术规格

型号	环模尺寸			功率 (KW)
	环模内径 (mm)	环模面宽 (mm)	工作面积 (cm ²)	
7930-4	762	94	2250	315
7930-6	762	156	3734	315
7930-8	762	210	5027	315
7932-5	825	115	2980	315
7932-9	825	240	6220	315/355
7932-11	825	275	7127	355
7932-12	825	311	8056	355
7936-12	914	311	8960	355/400
7936-14	914	356	10200	400

*HP may change with application; 1,800 RPM motor at 60 Hz and 1,500 RPM motor at 50 Hz

**Feet per minute—calculated with 3-inch-thick die, low speed gears, and 1,800 RPM motor

“重量级” 安全典范

凭借毫不松懈的安全标准，7900系列制粒机堪称安全典范。其配备的粉碎舱室门保开关和制粒仓开关可确保舱门在环模工作时始终处于紧闭状态。此外，通过选配Lineator，不必打开舱门，甚至在机器运行期间即可清除大部分堵塞物。



从您享用的食品到您所需的燃料，CPM 在建设更美好的世界中发挥着重要作用。我们经验丰富的团队和值得信赖的品牌家族正在共同努力，使我们的地球成为一个更美好的居住地。

希彼埃姆机械（无锡）有限公司

江苏省无锡市新吴区硕放街道裕安路10-1号

网址：<https://onecpm.cn/>

T: +86-0510-85280487 / 85282240

F: +86-0510-85282429